

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement



GAMME EMBALLEUSE HORIZONTALE
SEH 095



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Machine haute performance adaptable à tous types de produits et d'environnements utilisée dans les lignes automatiques
- Structure en porte-à-faux et conception adaptée aux contraintes d'hygiène et de nettoyage
- Double portes bobines avec assistance motorisée au déroulement du film
- Double motorisation des blocs molettes hors version wash down
- Options : version Wash down, dispositif jonction automatique des bobines, cellule photo-électrique pour film imprimé, marqueur, pas de produit-pas de sachet, laize 740 mm, mâchoires « Long Dwell » pour emballage sous atmosphère modifiée



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions produit :
 - Longueur : 30 - 300 mm
 - Largeur : 20 - 200 mm
 - Hauteur : 5 - 120 mm
- Dimensions bobine :
 - Laize : max 500 mm
 - Diamètre extérieur : max 350 mm
 - Diamètre intérieur : 70 ÷ 76 mm
- Dimensions machine :
 - Longueur : 4.195 mm
 - Largeur : 1.370 mm
 - Hauteur : 1.800 mm
 - Poids : 1100 kg
- Matériel d'emballage : Films thermosoudants, films soudants à froid, films papier

Emballeuse
haute cadence
pour ligne
automatique

JUSQU'À 350
PAQUETS/MIN

