



a company of SACMI

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

ET180



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Étuyeuse continue horizontale permettant la mise en volume, le remplissage et la fermeture de l'étui
- Applications : Etais avec ou sans fenêtre
- Carton compact et micro-cannelé
- Collage par générateur de colle hot-melt
- Chargement manuel ou automatique
- Une large gamme d'alimentations : Gestion de produits unitaires, mise en lot et regroupement, empilage, robots ...
- Options : Augets porteurs et rentrants, réglages automatiques, intégration marqueur jet d'encre, contrôle et éjection étuis vides ou non-collés ...



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Magasin horizontal motorisé grande capacité
- Dépileur rotatif 4 bras avec contre-ouvertures positives pour faciliter la mise en volume haute-cadence
- Introduction par poussoir sur 12 postes
- IHM jusqu'à 15,6'
- Motorisations brushless
- Communication Ethercat multi-marques
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 6800 x 1550 x 2050 mm
- Classification : IP54
- Alimentation électrique : 18 kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
 - Longueur : 120 – 320 mm
 - Largeur : 40 – 180 mm
 - Hauteur : 25 – 110 mm

AGILITÉ &
EFFICIENCE

JUSQU'À 200
ÉTUIS/ MIN

