



a company of **SACMI**

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

ET300R



DESSCRIPTIF GÉNÉRAL

- Étuyeuse intermittente horizontale permettant la mise en volume, le remplissage et la fermeture
- Applications : Etais avec ou sans fenêtre
- Version collage hot-melt ou pattes rentrantes
- Carton compact et micro-cannelé
- Chargement manuel
- Simple ou double poussée
- Une large gamme d'alimentations automatiques : Gestion de produits unitaires, mise en lot et regroupement, empilage ...
- Options : intégration marqueur jet d'encre, pose d'étiquettes, contrôle code-barre, contrôle et éjection étuis vides ou non-collés ...



MAIN FEATURES

- Magasin horizontal motorisé grande capacité
- Dépileur rotatif 2 ou 4 bras
- Contre-ouvertures positives à la mise en volume
- Ciel supérieur d'accompagnement
- IHM jusqu'à 15,6'
- Contrôleur d'axes et motorisations brushless
- Communication Ethercat multi-marques
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 5050 x 1520 x 2050 mm
- Classification : IP54
- Alimentation électrique : 10kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
 - Longueur : 120 – 360 mm
 - Largeur : 40 – 320 mm
 - Hauteur : 25 – 105 mm

PRÉCISION &
EQUERRAGE

JUSQU'À 65
ÉTUIS/ MIN

