



a company of 

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

Fermeuse ETL350

ETL



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Machine de fermeture en ligne
- Fermeture par collage hot-melt ou patte rentrante
- Retournement positif par étoile motorisée
- Carton compact et micro-cannelé
- Applications : Etuis top-load avec couvercle
- 1 rabat frontal
- Version conduite de machine droite ou gauche
- Machine multiformats
- Options : Courroies rallongées en sortie pour contrôle des rabats non collés intégration marqueur jet d'encre ...



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Convoyeur d'entrée pour séparation des boîtes et butée de gestion des arrêts/redémarrages
- Premier STEP de fermeture du couvercle par courroie motorisée
- Second STEP de fermeture des rabats latéraux
- IHM 15,6' sur potence orientable
- Communication Ethercat multi-marques
- Châssis acier inoxydable et aluminium
- Classification : IP54
- Alimentation électrique : 6 kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi :

Longueur : 100 – 310 mm / 3.94" – 12.2"

Largeur : 80 – 310 mm / 3.15" – 12.2"

Hauteur : 20 – 150 mm / 0.79" – 5.91"

CHANGEMENTS DE
FORMATS
SIMPLES ET
RAPIDES

JUSQU'À 80
BOÎTES/ MIN



ETPACK
5 rue Louis Blériot
29170 Saint-Évarzec
France
T: +33 298 946 999
www.et-pack.com