



GAMME TOP-LOAD  
ETL70-V



## DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Machine de mise en volume à partir d'une découpe à plat
- Verrouillage mécanique
- Carton compact ou micro-cannelé
- Applications : étuis top-load avec couvercle attenant, barquettes avec ou sans cloisons
- Simple, double ou triples têtes de mise en volume
- Machine multiformats et évolutive
- Options : Module de retournement, équipements et systèmes d'identification et de traçabilité, armoire déportée...



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dépileur par aspiration et soufflage
- Transfert direct des découpes
- Magasins motorisés et ergonomiques
- Outillages interchangeables  
(*Plaque magasin, poinçon et matrice*)
- Contrôleur d'axes et motorisations brushless
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 1950 x 1600 x 2000 mm
- Classification : IP54
- Alimentation électrique : 8 kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
  - Longueur : 90 – 480 mm
  - Largeur : 65 – 210 mm
  - Hauteur : 20 – 90 mm

**JUSQU'À 70  
BOÎTES/MIN**  
(par tête de mise  
en volume)

