

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement



GAMME TRANCHEUSE
GS60



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Trancheuse réciproque à haute performance pour le pain, les produits sucrés, le pain aux fruits, aux raisins, aux noix et aux céréales
- La disposition verticale des lames permet une grande régularité d'épaisseur
- Conception pour fonctionnement en 3x8
- La base de cette haute performance est due à une boîte de vitesse Hartmann, qui est équipée d'un graissage spécial
- Pour permettre une synchronisation optimale avec la machine d'emballage, le convoyeur de sortie à son propre moteur
- Son design unique permet un accès facile pour le nettoyage et le changement des cadres
- En option : version jusqu'à GSXXL pour produit jusqu'à 750 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions produit :
 - Longueur : 160 - 400 mm
 - Hauteur : 50 - 170 mm
 - Épaisseur tranche à partir de 5 mm
- Dimensions machine :
 - Longueur : 2890 mm
 - Largeur : 1100 mm
 - Hauteur : 1620 mm
 - Poids : 1.100 Kg

Nettoyabilité
&
flexibilité

JUSQU'À 3600
PRODUITS/HEURE

