

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement



GAMME ENSACHEUSE VERTICALE
SEV 025



DESSCRIPTIF GÉNÉRAL

- Ensacheuse verticale électronique en porte-à-faux, commandée par 5 servomoteurs
- Construction mécanique robuste en acier, de conception hygiénique. Portes de protection en polycarbonate transparent avec micro-interrupteur de sécurité.
- Déroulement du film motorisé par motorisation Brushless avec détection de fin de film
- Groupe de soudure adapté pour film polypropylène, film papier et film polyéthylène



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension bobine :
 - Laize : max 520 mm
 - Diamètre de la bobine: max 400 mm
 - Mandrin porte bobine: 70 ou 76 mm
- Dimensions machine :
 - Longueur : 1.500 mm
 - Largeur : 1.050 mm
 - Hauteur : 1.500 mm
- Motorisations
 - 1 moteur Brushless pour déroulement du film
 - 2 moteurs Brushless pour les courroies d'entraînement
 - 1 moteur Brushless pour le mouvement de la soudure verticale
 - 1 moteur brushless pour la fermeture des mâchoires

**Sachets
coussins,
4 angles soudés,
Fond plat**

**JUSQU'À 60
SACHETS/MIN**

