



Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

ET300P



## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Étuyeuse intermittente horizontale permettant la mise en volume, le remplissage et la fermeture
- Applications : Etais avec ou sans fenêtre
- Version collage hot-melt ou pattes rentrantes
- Carton compact et micro-cannelé
- Chargement manuel
- Une large gamme d'alimentations automatiques : Gestion de produits unitaires, mise en lot et regroupement, empilage ...
- Options : intégration marqueur jet d'encre, pose d'étiquettes, contrôle code-barre, contrôle et éjection étuis vides ou non-collés ...



## MAIN FEATURES

- Magasin horizontal motorisé grande capacité
- Dépileur pendulaire
- Ciel supérieur d'accompagnement
- IHM jusqu'à 15,6
- Contrôleur d'axes et motorisations brushless
- Communication Ethercat multi-marques
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 5050 x 1520 x 2050 mm
- Classification : IP54
- Alimentation électrique : 10kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
  - Longueur : 120 – 360 mm
  - Largeur : 40 – 320 mm
  - Hauteur : 25 – 110 mm

PRÉCISION &  
EQUERRAGE

JUSQU'À 40  
ÉTUIS/ MIN

