



a company of **SACMI**

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

ETC CA20



## DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Caisses américaines, RSC, HSC, FEFCO 200, FEFCO 201
- Type de cannelures B, C, E, Simple et double paroi
- Fonctionnement intermittent
- Chargement ergonomique des découpes
- Magasin carton motorisé et grande capacité
- Réglages simples et rapides par volants ou poignées numérotées
- Cadences max jusqu'à 25 c/mn
- Contrôle total des caisses tout au long du processus de formage, garantie d'un bon équerrage



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par adhésif largeur 55 ou 75mm ou par collage Hot Melt
- Actionneur pneumatique et/ou électrique
- Motorisations asynchrone
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 2535 x 2502 x 1800 mm
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Formats mini/maxi standards :
  - Longueur (L): 200 – 620 mm
  - Largeur (B): 150 – 450 mm
  - Hauteur (C) : 150 – 650 mm

CHANGEMENT DE  
FORMATS  
SIMPLES ET  
RAPIDES

JUSQU'À 25  
CAISSES/ MIN

