



a company of SACMI

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

ET300V



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Étuyeuse verticale à mouvements intermittents permettant la mise en volume, le remplissage par le dessus et la fermeture d'étuis
- Applications : sachets souples, produits en vrac...
- Étuis pré-collés avec ou sans fenêtre
- Carton compact et micro-cannelé
- Version collage hot-melt ou pattes rentrantes
- Alimentation manuelle, automatique avec fonction by-pass ou robotisée
- Changements de formats rapides et sans outils
- Options : intégration marqueur jet d'encre, pose d'étiquettes, distributeur de notices, contrôle code-barre, contrôle et éjection étuis vides ou non-collés ...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Magasin horizontal ergonomique et grande capacité
- Dépileur rotatif 2 à 4 bras avec contre-ventouses d'ouverture positive
- Indexeur linéaire à courroie moderne permettant de déplacer les étuis d'un poste de travail à un autre de façon précise, répétable et maîtrisée
- Système de tassage des produits et ciel supérieur
- IHM jusqu'à 15,6'
- Motorisations brushless indépendante
- Communication Ethercat
- Châssis inoxydable
- Dimensions : 3450 x 1745 x 1425 mm
- Alimentation électrique : 22kW
- Alimentation pneumatique : 6 bars

FIABILITÉ &
SOUPLESSE

JUSQU'À 45
ÉTUIS/ MIN

