



a company of SACMI

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

Flowpack HPS20



## DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Machine d'emballage entièrement contrôlée électroniquement
- Grande flexibilité et simplicité d'utilisation
- Changement de produit rapide et facile
- Conception et assemblage selon des normes de qualité élevées
- Composants de haute qualité garantissant fiabilité et durabilité
- Réduction des coûts d'exploitation
- Maintenance minimisée pour une meilleure productivité
- Tête d'étanchéité transversale haute performance
- Boîte pliante réglable



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Servomoteurs numériques
- Système d'alimentation automatique des barquettes en ligne
- Poids total : 750kg
- Puissance : 380 V - 50 Hz 3 Kw
- Consommation air : 1 NL/min
- Matériaux thermoscellables à froid ou à chaud, tels que le polypropylène, les films barrières, les laminés, les films à base de papier
- Plateforme électronique : B&R/ ALLEN BRADLEY (option)
- Dimensions min/max :  
Longueur : 50 - 550mm  
Largeur du film : 650mm  
Largeur du produit : 20 - 300mm  
Hauteur du produit : Jusqu'à 140mm  
Diamètre du film : 400mm

MACHOIRE  
ROTATIVE

JUSQU'À  
20 m/ min

