

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement !

Flowpack HPS80



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Emballeuse horizontale HPS80 avec mâchoire rotative équipée
- Conçue pour les applications à grande vitesse et les lignes automatiques
- Configurable avec différents systèmes d'alimentation produit
- Largeur maximale de bobine : 350 mm
- Vitesse linéaire maximale du film : 80 m/min
- Tête de scellage rotative optimisée selon les dimensions du produit
- Bande de sortie avec système de rejet pour les colis non conformes
- Système de rotation de produits avec contrôle dimensionnel



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Servomoteurs numériques
- Intégration avec le système d'alimentation automatique de la ligne
- Poids total : 850kg
- 380 V - 50 Hz 7,5 Kw
- Consommation air : 1NL/min
- Matériaux thermoscellables à froid ou à chaud, tels que le polypropylène, les films barrières, les laminés, les films à base de papier
- Plateforme électronique B&R/ ALLEN BRADLEY (option)
- Dimensions min/max :
Longueur : 50 – 600mm
Longueur du produit : 180mm
Largeur du produit : 130mm
Hauteur du produit : 50mm

MACHOIRE
ROTATIVE

JUSQU'À
80 m/ min

